

Travertino Natural FRENCH PATTERN

Modelos

TRV025B



FRENCH PATTERN

A paginação FRENCH Pattern é composta por 2 peças 40x60, 4 peças 40x40, 2 peças 20x40 e 4 peças 20x20cm, cobrindo uma área de 1,44m²

Paginação do French Pattern



Recomendações

- Parede
- Piso
- Área Interna
- Área Externa
- Dupla Colagem
- Peso médio 50kg por m²
- Dimensões das peças 20x20 20x40 40x40 40x60
- Espessura ~ 2cm

Travertino Natural FRENCH PATTERN

Manual Técnico

- a) O primeiro passo é a preparação do local onde será assentado o revestimento. A parede deve estar limpa, sem pinturas e sem impermeabilizantes que impeçam a aderência da argamassa. Deve-se repicar ou fazer ranhuras no local. Existem alguns tipos de impermeabilizantes que podem ser utilizados antes do assentamento sem prejudicar a fixação do revestimento. Caso haja necessidade de impermeabilizar a parede deve-se buscar o auxílio de profissional qualificado na escolha do produto, pois os revestimentos tem pesos superiores a 50kg por m² e qualquer interferência na aderência da argamassa pode gerar descolamento de peças.
- b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer. Por se tratar de pedras naturais, as variações de tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final. Mesclar aos packs e misturar as peças, para simular parede a ser assentada é fundamental para excelência do resultado.
- c) Manusear e armazenar com cuidado os packs para evitar danos ao material;
- d) Utilizar **argamassa ACIII branca. Para alturas superiores a 2,45 metros utilizar argamassa especial.** Seguir atentamente as instruções de uso do fabricante.
- e) Marque os níveis de assentamento, umedeça a base antes da aplicação, aplique a argamassa na parede com a lado dentado da desempenadeira, aplique a argamassa em toda superfície do produto, realizar dupla colagem aplique as peças na parede, pressione e nivele com os dedos ou martelo de borracha, para melhor resultado faça amarração das juntas entre as peças, para melhor acabamento em quinas e cantos, faça o corte fresando o produto em 45 graus.
- f) Não há necessidade de rejuntas, revestimentos de paredes são aplicados com junta seca, mas caso seja a opção seja rejuntar, utilizar rejunte da cor do revestimento e cuidado na aplicação para não manchar a rocha.
- g) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;
- h) Após a colocação e secagem total da argamassa (48 a 72 horas), lavar com lava jato alta pressão, esfregão e detergente alcalino. Áreas internas utilizar água e esponja;
- i) Em áreas externas sugere-se hidrofugar, a pedra ficará protegida sem a formação de película ou alteração de cor. Optar por hidrofugante certificado. Resina Acrílica a base de solvente altera a cor do produto. A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração do produto após a aplicação de hidrofugantes ou resinas. Testar sempre em uma amostra.
- j) Manutenção e limpeza, em áreas externas, use lavadora de pressão e detergente neutro ou alcalino. O detergente alcalino é eficiente na remoção de óleos vegetais e minerais, gorduras, graxa e fuligem poeira e sujeira ocasionada por argamassa. Se necessário utilizar produtos de químicos, que seja bem diluídos. Testar em uma amostra. Siga atentamente as instruções do fabricante.
- k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento da pedra e seguir atentamente as orientações para colocação.
- l) Contato pelo 51-3749 0049, 51- 99973 3872 ou contato@sahelstones.com.br;

Travertino Natural FRENCH PATTERN

Manual Técnico Piso

- a) A utilização do TRAVERTINO é recomendada para áreas de baixo tráfego como jardins ou piscinas em áreas internas ou externas. Trata-se de uma rocha atérmica e antiderrapante. Não é recomendado para áreas de alto tráfego onde passam veículos;
- b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortadas artesanalmente. Por se tratar de pedra natural, as variações de tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final;
- c) O desnível do contra piso de concreto deverá ser de pelo menos 3,5cm. O contra piso deve estar totalmente limpo, sem poeiras ou sujeiras que impeçam a correta aderência da argamassa;
- d) Utilizar **argamassa AC III BRANCA**. Optar por marcas que tenham certificação de qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;
- e) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular o piso a ser assentado, pois podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;
- f) Por ser um produto poroso, necessita de cuidados durante e após o assentamento.
- g) Passar argamassa no piso e na peça, fechando toda a área de contato da peça com a o piso;
- h) Não há necessidade de rejuntas, revestimentos de paredes são aplicados com junta seca, mas caso seja a opção seja rejuntar, utilizar rejunte da cor do revestimento e cuidado na aplicação para não manchar a rocha.
- i) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;
- j) Após a colocação e secagem total da argamassa (48 a 72 horas), lavar com lava jato alta pressão, esfregão e detergente alcalino. Áreas internas utilizar água e esponja;
- k) Em áreas externas sugere-se hidrofugar, a pedra ficará protegida sem a formação de película ou alteração de cor. Optar por hidrofugante certificado. Resina Acrílica a base de solvente altera a cor do produto. A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração do produto após a aplicação de hidrofugantes ou resinas. Testar sempre em uma amostra.
- l) Manutenção e limpeza, em áreas externas, use lavadora de pressão e detergente neutro ou alcalino. O detergente alcalino é eficiente na remoção de óleos vegetais e minerais, gorduras, graxa e fuligem poeira e sujeira ocasionada por argamassa. Se necessário utilizar produtos de químicos, que seja bem diluídos. Testar em uma amostra. Siga atentamente as instruções do fabricante.
- m) Contratar mão de obra especializada para o assentamento da pedra e seguir atentamente as orientações para colocação.
- n) Contato pelo 51-3749 0049, 51- 99973 3872 ou contato@sahelstones.com.br;