

Travertino Orgânico

Modelo



TRV 026B
Travertino Orgânico
Tamanhos variados
Embalado em pack de 0,25m²

Recomendações

- Parede
- Área Interna
- Área Externa
- Dupla Colagem
- Espessura ~ 2 cm
- Rejuntamento opcional
- Peso médio 35kg por m²
- Tamanhos variados

Travertino Orgânico

Manual Técnico

- a) O primeiro passo é a preparação do local onde será assentado o revestimento. A parede deve estar limpa, sem pinturas e sem impermeabilizantes que impeçam a aderência da massa. Deve-se repicar ou fazer ranhuras no local caso seja uma parede com pintura ou textura. Existem alguns tipos de impermeabilizantes que podem ser utilizados antes do assentamento sem prejudicar a fixação do revestimento. Caso haja necessidade de impermeabilizar a parede deve-se buscar o auxílio de profissional qualificado na escolha do produto, pois os revestimentos tem pesos superiores a 85kg por m² e qualquer interferência na aderência da argamassa pode gerar descolamento de peças.
- b) Manusear e armazenar com cuidado os packs, para evitar danos ao material;
- c) O assentamento deve ser realizado com cimento cola AC III branco. Utilizar esponja, espatula e trincha limpa para a limpeza do rejunte e da face da pedra. A limpeza deve ser realizada imediatamente após a aplicação sem deixar o cimento cola secar.
- d) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais. Para realizar os encaixes a pedra deve ser talhada com uma pequena marreta. **Deve-se contratar mão de obra especializada com experiência em pedras ornamentais.** O assentamento orgânico exige trabalho artesanal para talhar e encaixar devidamente as peças e muito cuidado com a argamassa.
- e) O rejunte quando desejado pode ser feito com a argamassa clara, a limpeza deve ser realizada imediatamente após o rejunte das pedras.
- f) As peças estão em estado natural, sem aplicação de impermeabilizantes;
- g) Após a colocação e secagem por completo, lavar com água (lava jato alta pressão). Áreas internas utilizar água e esponja;
- h) Em áreas externas sugere-se aplicar hidrofugante à base de água para proteção do revestimento contra poeiras, limos, mofos e etc. Optar por hidrofugante à base de água certificado, para não alterar as características do produto. Resina Acrílica à base de solvente altera a cor do produto. A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração do produto após a aplicação de hidrofugantes ou resinas; Testar sempre em uma amostra.
- i) Manutenção e limpeza, se necessário utilizar ácidos altamente diluídos, testar em uma amostra. Em áreas externas, use lavadora de pressão e detergente neutro ou alcalino. O detergente alcalino é eficiente na remoção de óleos vegetais e minerais, gorduras, graxa e fuligem poeira e sujeira ocasionada por argamassa. Siga atentamente as instruções do fabricante e nunca deixe o detergente secar sobre as pedras;
- j) Contato pelo 51-3749 0049, 51- 99973 3872 ou contato@sahelstones.com.br;